

FA-udstyr



UN-godkendte FA-beholdere



660-liters beholder, 4-hjulet
Art.nr 0660 UN 215

240-liters beholder
Art.nr 0240 UN 215

140-liters beholder
Art.nr 0140 UN 215

42-liters kasse
Kan udstyres med juster-
bare skilleplader, max 4 stk.
Art.nr 8093 UN 215

Produktfakta

Tekniske specifikationer UN-godkendte FA-beholdere						
UN-godkendte beholdere til fast gods eller affald						
Volumen	Art.nr	Betegnelse	Farve	Materiale	Emb. klass	Dim. (L x B x H) mm
42 l	8093 UN 215	42 l UN-mærket	Rød	PP	UN4H2/Y25/	656 x 365 x 285
Tilbehør						
	8094 000 215	Skilleplade til 42 l	Rød	Polypropylen		
	8093 820	Låg	Rød	Polypropylen		
UN-godkendte beholdere til fast gods eller affald						
Volumen	Art.nr	Betegnelse	Farve	Materiale	Emb. klass	Dim. (L x B x H) mm
140 l	0140 UN 215	140 l UN-mærket	Rød/grå	HDPE	UN11H2/Y	543 x 480 x 1065
240 l	0240 UN 215	240 l UN-mærket	Rød/grå	HDPE	UN11H2/Y	690 x 545 x 1070
660 l	0660 UN 215	660 l UN-mærket	Rød/grå	HDPE	UN11H2/Y	774 x 1265 x 1207

Miljøloven, lokale renholdningsforeskrifter samt bestemmelser for håndtering af kemiske produkter, stiller alle høje krav til virksomheder som håndterer farligt affald. Konsekvenserne af mangelfuld håndtering kan blive dyrt, både økonomisk og angående tab af good-will.

PWS er eksperter på udstyr og håndtering af alt slags affald indenfor området farligt affald. Vi tilbyder passende beholdere til det nødvendige formål.

Kravet til UN-godkendt emballage gælder kun ved transport af farligt gods. Ved behov for emballering ved mellem-lagring og intern håndtering henviser vi til vore øvrige beholdere og sorteringsvogne



Boxene er ideelle til heavy-duty distribution, håndtering, lagring og er velegnet til fragt af alle slags gods. De har rundede kanter og hjørner, hvilket giver maksimalt indvendig volumen og beskytter godset. Som tilbehør indgår luge, svingbare hjul, meder og låg, samt udløbshane og prop. Kan også leveres med perforering i sider og bund. Boxene er SP-godkendte. Eksempel på anvendelsesområde er indsamling af brugte bilbatterier/akkumulatorer. For profilerede boxe kontakt PWS.

Big Box af grå HDPE		Max stabling af lastede box = 2			
	Vgt kg	Max last	Art.nr	Indv. dim (mm)	Udv. dim (mm)
535 liter	47	518 kg	4403 318	1110 x 710 x 610	1200 x 800 x 800
670 liter	55	660 kg	4401 318	1110 x 910 x 610	1200 x 1000 x 800
Batteribox til småbatterier. 15 liter. Stativ medfølger					
			Art.nr	Dimension (mm)	
Rød 215			8091 000	320 x 250 x 485	
Box med børnesikret lås. 32 liter.					
			Art.nr	Dimension (mm)	
Rød 215			8097 000	440 x 315 x 215	
Lysrørsbag til 50 – 80 lysstofrør					
1400			Art.nr	Dimension mm Ø 300, L= 1400	
1800			Art.nr	Dimension mm Ø 300, L= 1800	



Lysrørsboxen findes i to størrelser. Det er et produkt udviklet til transport og indsamling af lysstofrør.

Box til småbatterier. Børnesikret låg, som åbnes med nøgle ved tømning.



Box med børnesikret låg, 32 liter.



Elvognen til elektronik og elskrot



Vogn B med tre 20-liters kasser og lysrørsbeholdere. Vognen er udstyret med to faste hjul, 160 mm og to drejelige hjul, 160 mm, hvoraf det ene er med bremse. Materiale: overfladebehandlet alu-zink. Leveres komplet med kasser og lysrørsbeholdere.

Produktfakta

	Vogn A	Vogn B
Dim mm (L x B x H)	1250 x 500 x 1250	950 x 710 x 1250
Antal 20-literskasser	4	3
Vægt, kg	70	57
Artikelnummer	8375 000	8376 000



Robuste 20-liters plastkasser. Etiketter til energilamper, batterier og glødelamper medfølger.



Kasserne er fastlåste og låsen fungerer også som fastlåsning af vognen mod væg.



Rullecontainer

Elforzinket rullecontainer. Nettets maske 105x350 mm. To faste og to svingbare 100 mm polypropylenhjul. Monteres simpelt uden værktøj. Belastning 400/600 kg.

LxBxH (mm udv.)	LxBxH (mm indv.)	Belastning (kg)	Vægt (kg)
1200x800x1800	1140x760x1640	400	47

Tilbehør	Betegnelse	LxB mm	Vægt kg
Art.nr	Ekstra hylde, belastning 150 kg (max. 3 hylder)	1200x800	7
Art.nr	Bytte til 2 stk. bremsebare hjul 100 mm		3

Godkendte IBC for klassificerede produkter



Metalbeholdere til lagring og transport som opfylder gældende lovgivning. PWS IBC fremstilles af varmgalvaniseret stål af høj kvalitet og møder kravene for såvel hyppige transporter som for aktiv opbevaring.

Produktfakta

Betegnelse	L X B H (mm)	Transport	Aktiv lagring	Passiv lagring
Til flydende indhold				
ASF 1000 l	1230 x 1030 x 1400	Godkendt	Godkendt 1)	Godkendt
ASF-BT 1000 l	1230 x 1030 x 1400	Godkendt	Godkendt 2)	Godkendt
ASF-DV 1000 l	1230 x 1030 x 1400	Godkendt	Godkendt 3)	Godkendt
Til fast indhold				
ASP 800 l	1200 x 1000 x 1238	Godkendt 4)	Godkendt 5)	Godkendt
Mobil dieseltank				
MDT-1 460 l	1230 x 1030 x 950	Godkendt	Godkendt 6)	Godkendt
MDT-2 830 l	1230 x 1030 x 1400	Godkendt	Godkendt 6)	Godkendt

Godkendelser

- Godkendt til emner med et flammepunkt >55°C og t.o.m. vandklasse 2.
For WGK kræves en opsamlingsbakke eller container dobbeltvægscontainer ASF-DV
- Godkendt til emner med et flammepunkt >55°C og t.o.m. vandklasse 3 under forudsætning at containeren står på en opsamlingsbakke.
- Godkendt til emner med et flammepunkt >55°C og t.o.m. vandklasse 3.
- Godkendt til faste emner som må transporteres i IBC jf. ADR
- Godkendt hvis beholderen står på fast underlag og evt. spild kan samles op og håndteres korrekt.
- Godkendt til emner med et flammepunkt >55°C og t.o.m. vandklasse 2 (diesel er et klasse 2-produkt jf. WGK)

Besigtning

Tankene skal besigtiges hvert andet år efter indkøb. PWS har kompetence til at udføre sådan besigtigelse. Kontakt os for mere information.

ASF – Flydende produkter



Mandelugen er NW400 og beholderen er udstyret med ½" sikkerhedsventil.

ASF-BT – med bundventil



Bundventilen er af kugle-typpen og har 3" tilslutning med sikkerhedslåg.

ASF – dobbeltvæg



Dobbeltvægscontainere for at møde kravene for miljøfarlige produkter ved fyldning/tømming og transport.

Mobil dieseltank



Komplet med 12, 24 eller 230V pumpe og flowmåler, kapacitet ca 50 l/min. Pistol med 6 m slange, aut. afbryd.



PWS Danmark A/S • Box 68 • 8410 Rønede
Telefon: 70 70 11 73 • Fax: 86 32 34 45
E-mail: info@pwsas.dk • www.pwsas.dk