

Service

Tvätt, underhåll samt utplacering och montering





PWS utför tvätt av kärl. Vi kan samtidigt kontrollera om kärlet är helt och i förekommande fall utföra nödvändiga reparationer. Tvättprocessen tar ca 2,5 minut per kärl, vattnet räcker till mellan 40 och 50 kärl. Fyra roterande munstycken rengör effektivt med en vattentemperatur på 70° utan kemikalier (kan användas vid efterfrågan).

Vattnet fylls på från brandposter och töms i avloppsbrunn.

Eventuellt avfall i kärlet förvaras under tvättprocessen i en balja och töms därefter tillbaka i kärlet. PWS erbjuder också sopning av golv samt tvätt av golv och väggar i soprum, förutsatt att detta är försett med golvbrunn.

Vattentryck 180 bar. Vattentankens kapacitet är 1800 liter. Kärlstorlekar vi kan tvätta är 80 - 1000 liter samt 50/50-delade 240 och 370-literskärl. Tvätt bokas hos Gerti Weber, tel: 0435- 369 30.

För hjälp med utplacering, montering eller besiktning och uppdatering av kärl, rådgör gärna med oss. Vi åker ut på plats för att utföra tjänsterna vid efterfrågan.

Även vid större leveranser av utrustning, t ex källsorteringsmöbler, kan vi vara behjälpliga på plats.



PWS Nordic AB • Box 47 • 284 21 Perstorp
Telefon: 0435 369 30 • Fax: 0435 369 40
E-mail: info@pwsab.se • www.pwsab.se