

Ventilerade kärl



Ventilerade kärl

Ventilerade kärl finns som standard i två storlekar, 140 och 240 liter. Dessa kärl är utvecklade speciellt för organiskt avfall och uppfyller de specifika krav som ställs på korrekt insamling och hantering. Behållarna är i standardutförande utrustade med ventiler, stansade sidor och ventilerad mellanbotten. Locket vilar på gummidistanser och garanterar mycket god luftgenomströmning samt tyst stängning. Tack vare den goda ventilationen avdunstar fukten i avfallet och vikten minskar.

Combio-varianten med Ergolock, säckhållare och en av Sveno utvecklad papperssäck ger en hygienisk lösning kombinerad med ergonomi och användarvänlighet.



Vid montering av mellanbotten minskar volymen med ca 20 liter.

Produktfakta

Artikel	Ventiler	Mellanbotten	Stans. sidor	Hjuldiameter	Artikelnr
140-literskärl exkl. lock					
635	2	•		250 mm	0140 635
636	2	•	•	250 mm	0140 636
638	2		•	250 mm	0140 638
Lock för 140-literskärl					0140 801
Ergolock för 140-literskärl Combo					0140 803
240-literskärl med lock					
310	2	•		200 mm	0240 310
320	2	•	•	200 mm	0240 320
330	2			200 mm	0240 330
340	2		•	200 mm	0240 340

De flesta standardkärlen kan fås i brunt.

Samma lockplugg passar samtliga PWS-kärl.
Alla PWS avfallskärl är testade enligt EN 840.

Kärlen tillverkas av PEHD som kan återvinnas och användas flera gånger.



PWS Nordic AB • Box 47 • 284 21 Perstorp
Telefon: 0435 369 30 • Fax: 0435 369 40
E-mail: info@pwsab.se • www.pwsab.se